

Novinky v sortimentu

Autorizovaný distributor
řídících systémů firmy
GE Fanuc Automation
S.A.

Autorizovaný distributor
a servisní partner firmy
LJL Industrielektronik
GmbH

Autorizovaný distributor
a servis pro
motorpřevodovky
Flender

GE Fanuc Automation – srpen 2005



Slovo úvodem

Vážení obchodní přátelé,

Srpnové číslo našich „Novinek v sortimentu“ je věnováno rozšířenému kontroléru VersaMax Micro 64 a jednotkám QuickPanel View & Control.

S přáním hezkého dne

Ředitel společnosti
Ing. Věroslav Hájek

Nové VersaMax Micro PLC – 64 body I/O.

GE Fanuc uvádí na trh nové VersaMax Micro, které má 64 bodů I/O – 40 vstupů a 24 výstupy. Celkový počet je rozšiřitelný až na 176 bodů I/O. Nový člen typové řady VersaMax je vhodný pro provoz, ve kterých je nedostatek fyzického prostoru, ale uživatel přesto potřebuje použít rozsáhlou aplikaci a rychlý procesor.

Micro 64 - CPU a paměť

VersaMax Micro 64 má čtyři různé CPU:

- vstupy 24VDC, výstupy 24VDC s pozitivní logikou s ESCP a zdroj 24VDC;
- vstupy 24VDC, výstupy 24VDC s negativní logikou a zdroj 24VDC;
- vstupy 24VDC, relé výstupy a zdroj 24VDC;
- vstupy 24VDC, relé výstupy a zdroj 120/240VAC.

Paměť: Micro 64 má možnost zápisu a čtení do vnitřní paměti flash. Zápis a čtení probíhá pomocí žebříkové logiky. V paměti flash může být uloženo najednou až 3,2 kB dat. Uživatel už se nemusí starat o stav baterie (vyjma aplikací, které vyžadují hodiny reálného času).

Micro 64 - Komunikace

Micro 64 je možné rozšířit přidáním komunikačního modulu nebo modulu paměti flash.

- Micro 64 podporuje přenositelný program Modul paměti FLASH, který umožňuje nahrávat program (velikost paměti flash je 128kB) bez programátoru.
- Zvláštní port podporuje komunikační moduly RS-232, RS-485 a USB port. Flexibilní protokoly a předvolby komunikace umožňují jednoduše nastavit rozhraní pro různá zařízení, jako např. čtečky čárového kódu, modemy, operátorská rozhraní, další USB zařízení atd.



srpen
2005



Micro 64 – ideální k řízení pohybu

Micro 64 má dokonalé využití pro koncové aplikace řízení pohybu. Má zabudované výstupy PWM nebo sledu pulsů o frekvenci 65 kHz (čtyři na modelech s DC výstupy), které umožňují přesné řízení pohybu např. při balení nebo montáži. Také obsahuje zabudovaný vysokorychlostní čítač s frekvencí 100 kHz (čtyři typu A nebo jeden typu B), který uživateli umožní zvýšit takt stroje a tím i výrobu.



Objednací informace

Katalogové číslo	Popis
IC200UDD064	VersaMax Micro 64-bodové PLC, vstupy 24VDC (40), výstupy 24VDC s pozitivní logikou s ESCP (24), zdroj 24VDC
IC200UDD164	VersaMax Micro 64-bodové PLC, vstupy 24VDC (40), výstupy 24VDC s negativní logikou (24), zdroj 24VDC
IC200UDR064	VersaMax Micro 64-bodové PLC, vstupy 24VDC (40), relé výstupy (24), zdroj 24VDC
IC200UDR164	VersaMax Micro 64-bodové PLC, vstupy 24VDC (40), relé výstupy (24), zdroj 115/240VAC

QuickPanel CE - uvedení nového výrobku



GE Fanuc uvádí na trh dvě nové jednotky QuickPanel View & Control, které nyní mají větší obrazovku: QuickPanel View 15" Fully Loaded má CPU Intel Xscale 400 MHz a paměť 64 MB v kombinaci s dotykovou 15" obrazovkou. Stejně jako menší jednotka (12") má QuickPanel View 15" dva porty Ethernet a dva sériové porty, k tomu port USB a slot pro Compact Flash. Také je samozřejmě k dispozici ve verzi QuickPanel Control.

Objednací informace

Katalogové číslo	Popis
IC754VGF15CTD	QuickPanel View 15" Fully Loaded
IC754CGF15CTD	QuickPanel Control 15" Fully Loaded

CMS s.r.o.
Nádražní 296
293 01 Mladá Boleslav
tel: +420326 700610
fax: +420326 700613
cmsys@cmsys.cz
www.cmsys.cz